



Formziegel und Zubehör des Hohlfalz-Ziegels H 15

Hohlfalz-Ziegel H 15 Geradschnitt, Farbe und Lieferzeit auf Anfrage; Technische Daten: Decklänge 33,2 cm ± 10 mm.

Hohlfalz-Ziegel H 15 Geradschnitt mit Schattenfuge, Farbe und Lieferzeit auf Anfrage.

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 41,0 cm Breite: ~ 26,0 cm Gewicht: ~ 3,2 kg	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 14,6 - 15,5 Stück/m ²		Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 15 cm²) Länge: ~ 41,0 cm Breite: ~ 26,0 cm Gewicht: ~ 3,3 kg	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
	Doppelkremper Länge: ~ 41,0 cm Breite: ~ 30,2 cm Gewicht: ~ 3,8 kg	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 30,2 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		Pultziegel-Sonderanfertigung (Auf Anfrage lieferbar) Länge: individuell Breite: ~ 26,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 20,0 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 41,0 cm Breite: ~ 33,0 cm Gewicht: ~ 5,3 kg	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 27,5 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg links** Länge: individuell Breite: ~ 33,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 27,5 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 41,0 cm Breite: ~ 29,0 cm Gewicht: ~ 4,7 kg	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 17,5 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts** Länge: individuell Breite: ~ 29,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 17,5 cm
	Kleblatt-Firstziegel ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 42,5 cm Breite: ~ 27,5 cm Gewicht: ~ 2,9 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Keramik-Dunstrohrziegel mit Anschlussziegel mit Wetterkappe DN 125/150** (2-teilig) und Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 41,0 cm Breite: ~ 26,0 cm	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
	Firstanfang mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 42,5 cm Gewicht: ~ 3,9 kg	Decklänge: ~ 36,0 cm Bedarf: individuell		Erweiterungsset für Durchgangsziegel für stabile Durchführung (Unterdach) mit HT-Rohr (500 mm) bei Durchgangsiegeln DN 125 / DN 150¹⁾	
	Firstende mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 42,5 cm Gewicht: ~ 4,1 kg	Decklänge: ~ 40,0 cm Bedarf: individuell		Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 41,0 cm Breite: ~ 26,0 cm	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
	Gratanfangziegel Länge: ~ 44,5 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 38,0 cm Deckbreite: ~ 19,0 cm Bedarf: individuell		Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 41,0 cm Breite: ~ 26,0 cm	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 20,0 cm
	Walmkappe Anfang und Ende Bedarf: individuell Gewicht: ~ 2,7 kg			Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“ Länge: ~ 41,0 cm Breite: ~ 26,0 cm Gewicht: ~ 0,4 kg	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe Anfang und Ende mit vier Abgängen Bedarf: individuell Gewicht: ~ 6,1 kg			Laufrostpfanne PVC x 2 + Laufrost Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm	
	First-/Gratziegel ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 42,0 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 2,8 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Laufrost, 40 cm beschichtet, 80 cm beschichtet,	
	Firstanfang mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 42,0 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		SnapStep Universal Alu-Steigtritt beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Firstende mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 42,0 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Gratanfangziegel Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 23,0 cm Gewicht: ~ 3,2 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Walmkappe Universal Bedarf: individuell Gewicht: ~ 2,7 kg			Sicherheitstrittpfanne PVC Länge: ~ 41,0 cm Breite: ~ 26,0 cm Gewicht: ~ 2,3 kg	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell

¹⁾ Nicht lagermäßig - Lieferzeit auf Anfrage

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

** auf Anfrage Lieferbar

Formziegel und Zubehör des Hohlfalz-Ziegels H 15

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC

Länge: ~ 41,0 cm Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm
Breite: ~ 26,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
Gewicht: ~ 2,8 kg



First-/Gratrolle Necoroll

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm
Anthrazit, Rot



Schneefangpfanne mit Schneefangstütze PVC

Länge: ~ 41,0 cm Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm
Breite: ~ 26,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
Gewicht: ~ 2,8 kg



Multi-Sturmkralle

(nur für Lattung 40 x 60)



Schneefanggitter 3 m lang, 20 cm hoch

beschichtet, schwarz, braun bzw. rot



Sturmklammer Nr. 492/002 für Lattung 30 x 50 V2A
Sturmklammer Nr. 492/003 für Lattung 40 x 60 V2A



Verbindungsklammer für Schneefanggitter



Sturmklammer Nr. 453/014



Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm

Länge: ~ 41,0 cm Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm
Breite: ~ 26,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
ø : ≤ 70 mm

²⁾ Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de



PVC Solar-Trägerpfanne²⁾

Länge: ~ 41,0 cm Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm
Breite: ~ 26,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
Gewicht: ~ 2,3 kg Bedarf: individuell



wingopan wra-tt-Dachfenster Einschl. Eindeckrahmen

Länge: ~ 78,0 cm Öffnung: nach oben
Breite: ~ 55,0 cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
Isolierglas: U_G=1,0 W/m²K



Traufenzuluftelement
~ 1,1 Stück/m



First-/Gratlattenhalter



First- bzw. Gratklammer für Kleeblatt-Firstziegel



First- bzw. Gratklammer für First-/Gratziegel