




Butylon® шириной 2 см / 5 см склеивает и герметизирует пленки, укладываемые без провисания, а также воздухонепроницаемые пленки на шероховатой поверхности во внутренней и внешней зонах.

Преимущества изделия

- Применяется внутри и снаружи
- Позволяет сделать приклеивание, обладающее гидроизоляционными свойствами
- Для шероховатой поверхности

Область применения

Модификации пленки с различной шириной (5 см и 2 см) обеспечивают многосторонние возможности применения Butylon® во всех зонах. Butylon® одинаково подходит как для воздухонепроницаемых примыканий на внутренней стороне, так и для гидроизоляции примыканий, а также для склеивания на внешней стороне. Особенно достоинства Butylon® шириной 5 см видны при водонепроницаемой гвоздевой герметизации под контр-обрешеткой.

Состав / материал

бутил-каучук

Номер артикула

KU 0103 (Butylon® 2 см)

KU 0104 (Butylon® 5 см)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей	бутил
Подложка	бумажная подложка
Размеры	20 мм / 50 мм - 25 м
Растворитель	нет
Толщина в мм	приблизительно 1,0
Защитная бумага / пленка	да
Цвет	серый
Температура применения	> + 5°C
Температурная устойчивость	-40° C / +80°C
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам	4 месяца
Устойчивость к старению	длительная
Способность сохранять свойства при старении	24 месяца при температуре ≤ 20°C

TS-09#16-RUS-1114. Мы не несем ответственности за опечатки. © Зарегистрированная торговая марка компании Klöber GmbH.